

RYCHLÉ A BEZCHYBNÉ ZAPOJENÍ STANDARDNÍMI KABELY

VYPÍNEJTE A RESE- TUJTE BEZPEČNĚ

Tlačítka nouzového vypnutí a resetovací tlačítka Murrelektronik můžete nyní velmi snadno integrovat do vašich elektronických instalací. Propojení ovládacích a signalizačních zařízení provádíte pomocí předem nastaveného M12 kabelu, který je 4-, 5-, nebo 8pinový. Vyhnete se tak riziku chybného zapojení a navíc výrazně uspoříte čas. Tyto kruhové konektory umožňují jednoduché připojení stylem „Plug & Play“ a jsou vhodné pro širokou škálu strojů a systémů.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- na ploché povrchy a různé materiály
- bezchybné zapojení se standardním M12 kabelem
- vhodný pro téměř všechny bezpečnostní aplikace

42MM MODELY

- kompaktní pouzdro
- optimální pro montáž na standardní hliníkové profily (40 mm)
- může kombinovat dvě funkce, například bezpečné odpojení a reset

72MM MODELY

- standardizované pouzdro pro tlačítka nouzového vypnutí
- varianty s vizuální signalizací
- varianty s ochranným límcem proti náhodnému spuštění

S KONEKTO-
REM M12



RYCHLÁ MONTÁŽ VE TŘECH KROCÍCH




PŘIŠROBUJTE
KOVOVÝ KLIP

1



UPEVNĚTE
TLAČÍTKO

2



ZAPOJTE
M12 KABEL

3

PŘEHLED PRODUKTŮ

Bezpečnostní a resetovací tlačítka	E-Stop 42 2NC M12 (4)	E-Stop 42 2NC M12 (5)	E-Stop 42 2NC L M12 (8)	E-Stop/R-B 42 2NC 1NO M12 (8)	R-Button 42 1NO M12 (4)	R-Button 42 1NO L M12 (4)
– pouzdro s krytím IP65 – s připojením M12						
Objednací údaje						
Obj.č.:	69000	69001	69002	69003	69010	69013
Obecné údaje						
šířka	42 mm					
počet NC kontaktů	2			–		
počet NO kontaktů	–			1		
osvětlení	Ne		E-Stop (LED)	Ne		Reset (LED)
připojení	M12 4pin	M12 5pin	M12 8pin		M12 4pin	
Ostatní						
Extra funkce	– Možné připojení na MVK Metal Safety T-kusem (viz příslušenství)					

Bezpečnostní a resetovací tlačítka	R-Button 42 2NO M12 (4)	R-Button 42 2NO L M12 (8)	E-Stop 72 2NC M12 (4)	E-Stop 72 2NC M12 (5)	E-Stop 72 2NC L M12 (8)	E-Stop 72P 2NC M12 (4)	E-Stop 72P 2NC M12 (5)	
– pouzdro s krytím IP65 – s připojením M12								
Objednací údaje								
Obj.č.:	69011	69012	55550	69041	69043	69040	69042	
Obecné údaje								
šířka	42 mm		72 mm					
počet NC kontaktů	–		2					
počet NO kontaktů	2		–					
osvětlení	Ne	2x Reset (LED)	Ne		E-Stop (LED)	Ne		
připojení	M12 4pin	M12 8pin	M12 4pin	M12 5pin	M12 8pin	M12 4pin	M12 5pin	
Ostatní								
Extra funkce	–				Možné připojení na MVK Metal Safety s T-kusem (viz příslušenství)		E-Stop s ochranným límcem	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Obj.č.:
T-kus + konektor s kabelem pro připojení 69043, 69002 nebo 69003 na MVK Metal Safety	7030-42622-0000000
Distribuční box MSD8 bez zpětné vazby pro E-Stop	8000-98752-0000000
Distribuční box MSD8R se zpětnou vazbou pro E-Stop	8000-98750-0000000
MVK Metal Safety F DI 16/8 s připojením Push-Pull	55562
MVK Metal Safety F DI 8/4 + F DO 4 s připojením Push-Pull	55563
MVK Metal Safety F DI 16/8 s 7/8" napájecím konektorem	55556
MVK Metal Safety F DI 8/4 + F DO 4 mit 7/8" napájecím konektorem	55557