


COMPACT

SPOJENÍ PNEUMATIKY, HYDRAULIKY A ELEKTRONIKY

MODLINK VARIO

VŠECHNA MÉDIA V JEDNOM

Modlink Vario je modulární spojka médií vyvinutá za účelem jednoduchého připojení a odpojení pneumatiky, hydrauliky i elektroniky zároveň. Vyznačuje se snadnou instalací a jednoduchou manipulací, ať už je nasazená na rozvaděčových skříních nebo přímo na strojích. Jedinečnou vlastností je schopnost spojení pod tlakem, bez odkapávání a ve stejný okamžik.



NEJVYŠŠÍ MODULARITA V PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ

- rozhraní pro pneumatiku, hydrauliku i elektroniku
- spojení různých médií současně – i pod tlakem
- nejvyšší modularita díky nezávisle konfigurovatelným spojkám
- maximálně robustní pouzdra z masivního kovu
- výměna prostřednictvím integrovaného kódování v pouzdech
- snadná montáž a demontáž – bez nářadí



TŘI MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ

- robustní hliníkové pouzdro s mechanismem rychlého připojení
- optimální pro průmyslové podmínky od -20 °C do 120 °C
- různé průměry hadic



bez uzavření



s uzavřením



bez odkapávání

MODULÁRNÍ SOUSTAVA S VÍCE NEŽ 1000 VARIANTAMI

Pro připojení různých kabelů M12 (5, 6, 8 a 12pin, B-kódování a D-kódování).

cube67



EtherCAT



SERCOS
the automation bus

ZÁKLADNÍ ČÁST VLOŽEK MODLINK VARIO

Hliník



Nerezová ocel*



	Hliník		Nerezová ocel*	
	Samice	Samec	Samice	Samec
4násobný	M1850-040601	M1850-040602	M1851-040601	M1851-040602
6násobný	M1850-060601	M1850-060602	M1851-060601	M1851-060602
8násobný	M1850-080601	M1850-080602	M1851-080601	M1851-080602
10násobný	M1850-100601	M1850-100602	M1851-100601	M1851-100602

ADAPTIVNÍ VLOŽKA PNEUMATIKA/ HYDRAULIKA

bez uzavření, rozsah tlaku -0,8 – 16 bar, teplotní rozsah -20...120°C, těsnění FPM

Velikost hadice	CuZn, poniklovaný		Nerezová ocel*		Mosaz (odolný proti odzinkování)*	
	Samice	Samec	Samice	Samec	Samice	Samec
AD4 (4/2)	MVT1821-062406021	MVT1821-062406022	MVT1821-092406021	MVT1821-092406022	MVT1821-262406021	MVT1821-262406022
AD6 (6/4)	MVT1821-062406041	MVT1821-062406042	MVT1821-092406041	MVT1821-092406042	MVT1821-262406041	MVT1821-262406042
AD8 (8/6)	MVT1821-062406061	MVT1821-062406062	MVT1821-092406061	MVT1821-092406062	MVT1821-262406061	MVT1821-262406062

s uzavřením, rozsah tlaku 0 – 16 bar, teplotní rozsah -20...120°C, těsnění FPM

Velikost hadice	CuZn, poniklovaný		Nerezová ocel*		Mosaz (odolný proti odzinkování)*	
	Samice	Samec	Samice	Samec	Samice	Samec
AD4 (4/2)	MVT1820-062406021	MVT1820-062406022	MVT1820-092406021	MVT1820-092406022	MVT1820-262406021	MVT1820-262406022
AD6 (6/4)	MVT1820-062406041	MVT1820-062406042	MVT1820-092406041	MVT1820-092406042	MVT1820-262406041	MVT1820-262406042
AD8 (8/6)	MVT1820-062406061	MVT1820-062406062	MVT1820-092406061	MVT1820-092406062	MVT1820-262406061	MVT1820-262406062

bez odkapávání, rozsah tlaku 0 – 16 bar, teplotní rozsah -20...120°C, těsnění FPM

Velikost hadice	Nerezová ocel		Mosaz (odolný proti odzinkování)*	
	Samice	Samec	Samice	Samec
AD6 (6/4)	MVT1825-092406041	MVT1825-092406042	MVT1825-262406041	MVT1825-262406042
AD8 (8/6)	MVT1825-092406061	MVT1825-092406062	MVT1825-262406061	MVT1825-262406062

ADAPTIVNÍ VLOŽKA ELEKTRO

Vložka (samice) pro M12 (samec) Stecker



Vložka (samec) pro M12 (samice)



Kódování		Obj.č.:	Obj.č.:
A-kódování stíněné a nestíněné	5pin	7000-42114-0000000	7000-42116-0000000
	8pin	7000-48114-0000000	7000-48116-0000000
Kódování pro sběrnice, stíněné	6pin Cube	7000-46114-0000000	7000-46116-0000000
	B-kódování	7000-44114-0000000	7000-44116-0000000
	D-kódování	7000-44614-0000000	7000-44576-0000000

* v přípravě