

MICO FUSE

MICO FUSE – HOSPODÁRNÉ JIŠTĚNÍ POMOCÍ SKLENĚNÝCH TRUBIČKOVÝCH POJISTEK

➤ Odjištění senzorů a aktorů je důležité. Použití jednotlivých jisticích svorek však vyžaduje vysoké manuální nároky. Použití modulu MICO Fuse 250 je komfortnější. Tento kompaktní modul nabízí osm objímek pro skleněné trubičkové pojistky, které jsou přístupné z čela modulu. Je možné tedy odjistit až osm kanálů.

U modulu MICO Fuse 24 LED navíc signalizují LED kontrolky provozní stav jednotlivých kanálů červenou nebo zelenou barvou. Sumární signalizační kontakt předává aktuální stavovou informaci do řídicího systému.



- 8 objímek pro skleněné trubičkové pojistky (5 x 20 mm) – přístupné z čela modulu
- minimální prostorová náročnost
- MICO FUSE 24 LED – provozní napětí 24 V DC; stavové LED pro každý kanál; zelená = pojistka v pořádku; červená = pojistka poškozena; signální kontakt via digitální výstup
- MICO FUSE 250 – provozní napětí 0...250 V AC/DC
- společný vstup pro všechny kanály – redukce drátování a montáže
- sumární proud na modul maximálně 40 A
- pružinové svorky – bezúdržbové a odolné vibracím
- popisové štítky pro každý kanál a pro samotný modul

MICO CLASSIC

MICO BASIC

MICO FUSE

| PŘEHLED VARIANT

Obj.č.	Popis	Poznámka
9000-41078-0600001	MICO FUSE 24 LED	Modul bez pojistek LED indikace a signální kontakt
9000-41078-0600002	MICO FUSE 250	Modul bez pojistek Univerzální modul pro 0...250 V AC/DC

| PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj.č.	Popis	Poznámka
9000-41078-0000002	MICO FUSE náhradní pojistky – 2 A*	8 kusů
9000-41078-0000004	MICO FUSE náhradní pojistky – 4 A*	8 kusů
9000-41078-0000006	MICO FUSE náhradní pojistky – 6 A*	8 kusů
9000-41078-0000010	MICO FUSE víčko objímky	8 kusů

* pomalé

