

# COMPACT


MINIMÁLNÍ NÁROKY NA PROSTOR – MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST

## MIRO 6,2

### KOMPAKTNÍ RELÉ

Relé od Murrelektronik jsou se svojí šířkou – pouhých 6,2 milimetrů – velmi úzké, a přitom nabízí maximální spolehlivost.

Řada MIRO 6,2 Pluggable má navíc možnost výměny ovládacího modulu. V případě jeho opotřebení není nutné opětovné zapojování celého relé, stačí pouze vyměnit modul cívky metodou plug & play.



#### MIRO 6,2 – VLASTNOSTI

- **robustní a odolné: rázové zatížení až do 15 G**
- **100 % testováno - Quality by Murrelektronik**
- **integrována LED indikace a popisové štítky**
- **integrované odrušení pro relé – nejsou zapotřebí žádné další odrušovače**



#### PRO VŠECHNY APLIKACE

- svorky pro propojení potencionalů zkracují čas na instalaci
- od 6 do 230 V: správné řešení pro každou aplikaci
- varianty se zlacenými kontakty, spolehlivě vedou i nejnižší proudy

#### MIRO 6,2 PLUGGABLE

Šetří čas nutný k údržbě během odstávky, rychlá výměna v případě poruchy – není nutné znovu zapojovat vodiče.



#### MIRO 6,2

Univerzální moduly pro celosvětové použití, s certifikacemi pro americký a asijský trh.

K dispozici s pružinovými nebo šroubovými svorkami.



## VÝSTUPNÍ RELÉ:

min. 100 mA, max. 6 A



Jmenovitý proud	MIRO 6,2		MIRO 6,2 Pluggable	
	Šroubové svorky	Pružinové svorky	Pružinové svorky Push-in	Náhradní relé
6 V AC/DC			3000-16023-3100022	3000-16023-2100000
12 V AC/DC	52050	6652050	3000-16023-3100005	3000-16023-2100005
24 V AC/DC	52001	6652001	3000-16013-3100020	3000-16023-2100010
60 V AC/DC			3000-16513-3100022	3000-16023-2100020
125 V AC	52030	6652030	3000-16013-3100025	3000-16023-2100020
230 V AC	52040	6652040	3000-16013-3100030	3000-16023-2100020





## VSTUPNÍ RELÉ:

min. 1 mA, max. 50 mA

Jmenovitý proud	MIRO 6,2		MIRO 6,2 Pluggable	
	Šroubové svorky	Pružinové svorky	Pružinové svorky Push-in	Náhradní relé
24 V AC/DC	52003	6652003	3000-16013-3100040*	3000-16023-2100030
125 V AC	52031	6652031		
230 V AC	52041	6652041		

\*min. 10 mA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

MIRO 6,2	Popis	Barva	Obj.č.
	Propojovací můstek 2pólový	šedá	90961
	Propojovací můstek 10pólový pouze pro šroubové svorky	červená	90976
	Propojovací můstek 10pólový pouze pro šroubové svorky	modrá	90975
	Propojovací (můstkový) vodič 16pólový	černá	90977
MIRO 6,2 Pluggable	Popis	Barva	Obj.č.
	Propojovací můstek 20pólový	černá	3000-90000-0300020
	Propojovací můstek 20pólový	modrá	3000-90000-0300010
	Isolační deska*		3000-90000-0300030

\*k oddělení (PELV/SELV) od ostatních napětí

## VYŽADUJE VAŠE APLIKACE PŘÍLIŠ VYSOKÝ POČET SEPNUTÍ?

V tom případě doporučujeme polovodičové optočleny.  
Z široké produktové palety Murrelektronik si stoprocentně  
vyberete!