


MSUD BASIC – JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ ŠETŘÍ ČAS I NÁKLADY

MSUD BASIC

DOKONALÝ POMĚR CENY A VÝKONU

Murrelektronik MSUD Basic je finančně efektivní alternativa k samostatnému ventilovému konektoru bez nutnosti jakéhokoliv kompromisu!



ZAPOJTE VENTILOVÉ KONEKTORY SNADNO A RYCHLE S MSUD BASIC

- **trvalé zalisování PUR**
– odolné vůči olejům a chemikáliím
- **lisované těsnění**
– třída krytí IP65, IP67 a IP68
- **integrováný adaptér pro hadici**
– dodatečná ochrana kabelu
- **šroub z roznýtovaným koncem**
- **integrováný popisový štítek**
- **24 V AC/DC s LED + odrušení**

AŽ 40% ÚSPORA
INSTALAČNÍCH
NÁKLADŮ



STOP!
TAKHLE JIŽ NE!

MSUD BASIC VÁS PŘESVĚDČÍ ...

- ... dokonale zalisovaný
- ... plně osazený
- ... 100% testovaný
- ... snižuje instalační náklady až o 40%*

SROVNÁNÍ



	MSUD Basic	MSUD
Typ (rozměr)	A (18 mm)	A(18mm)/B(10mm)/B1(11mm)/C(8mm)/C1(9,4mm)
Počet pinů	2+PE (přemostěný)	2+PE (přemostěný) nebo 3+PE
LED/ odrušení na	24 V	24 V/ 110 V/ 230 V
Modely	s volným koncem	s volným koncem, spojovací kabely, dvojité ventilové kolektory, speciální verze, adaptéry
Typy kabelů	PVC nebo PUR/ PVC (černý)	PVC, PUR/ PVC, PUR-UL/ CSA, PUR-Robot (černý, žlutý, šedý)

* ve srovnání s použitím samostatného ventilového konektoru

Ventilový konektor MSUD Basic

– s volným koncem

Typ A (18 mm)



1 Typ	Obj. č. 18007	Obj. č. 18027	Obj. č. 18087
Odrůšení	24 V AC/ DC LED	24 V AC/ DC LED a odrůšení	0...230 V AC/ DC, bez elektroniky
Rozložení kontaktů			
2 Materiál	Barva pláště		
0,75 mm ²	černá		
PVC	616		
PUR/ PVC	626		
3 Délky kabelů			
1,5 m	0150		
3,0 m	0300		
5,0 m	0500		
7,5 m	0750		
10 m	1000		

SROVNÁNÍ



Typy kabelů	PVC	PUR/ PVC	
Kabelový standard	★	★★★	
Vlastnosti	Samozhášivý	■	
	Chemická odolnost	■	
	Odolnost vůči čističům (Ecolab)	■	
	Odolnost vůči olejům a mazadlům		■
	Pro vlečné řetězy*		2 miliony
	Teplotní rozsah	-5 až +80 °C	-5 až +80 °C
	Certifikace UL	■	
	V souladu s NFPA 79 vydání 2012	■	
Na použití v:	Balící stroje Potravinářství Montážní linky Výrobní linky	Balící stroje Manipulační stroje Montážní linky Výrobní linky	

* Max. 3,3 m/ s při horizontální vzdálenosti 5 m. Max. akcelerace 5 m/ s².

OBJEDNACÍ ČÍSLO

Objednací číslo MSUD Basic se sestává ze 3 částí: typu, materiálu/ barvy a délky kabelu. Možnosti pro každou část objednáčích čísla jsou zobrazeny v odpovídající části tabulky výše.

1	2	3
7 0 0 0 -	-	
Forma	Materiál/ barva	Délka kabelu