COMPACT

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Kombinujte modul MICO se zdroji Murrelektronik

SPOLEHLIVĚ ZAJIŠTĚNÉ NAPÁJENÍ

MICO - inteligentní kontrola proudových obvodů 24 V DC firmy Murrelektronik. Hlídá proudové obvody, signalizuje hraniční stavy a zvyšuje spolehlivost strojů a zařízení.

Naše nabídka pro Vás: kombinujte moduly MICO s výkonnými zdroji (>10A) Murrelektronik.

MICO

MICO - inteligentní kontrola proudu

- nastavení jednotlivých kanálů
- dálková diagnostika a restart (např. z/do ŘS)
- tlačítko pro ZAP/VYP s integrovanou LED
- LED signalizace při překročení 90% nastavené hodnoty
- odpojení kanálů při překročení mezní hodnoty
- ukládání stavu i po výpadku napájení
- spínání kapacit do 20.000 µF
- zamezení špičkového zatížení díky časově zpožděnému náběhu jednotlivých kanálů
- pružinové svorky pro vibrační odolnost
- osvědčený můstkový koncept pro přímé propojení více modulů MICO vedle sebe

Zdroje Murrelektronik

MTPS
základní řešení

- 1-fázové
- vstupní napětí: 230/400 V AC ± 15 V AC
- výstupní napětí: 24 V DC

MCS-B
hospodárné řešení

- 1-fázové, vstupní napětí: 100...265 V AC
- einstellbare Ausgangsspannung: 22,5…28 V DC
- výstupní proud: 0,6...20 A

EVOLUTION
nová generace

- 3-fázové, vstupní napětí: 3x 324...572 V AC nebo 480...745 V DC
- nastavitelné výstupní napětí: 22...28 V DC
- výstupní proud: 5...40 A
- 50% navýšení výkonu po dobu 4 s
- možný trvalý provoz na 2 fáze
- rozšířený teplotní rozsah (-25 ... 70°C)

OPTIMÁLNĚ ZAJIŠTĚNÉ NAPÁJENÍ

Murrelektronik CZ, spol. s r.o. | Průmyslová 762 | CZ-33301 Stod | Tel.: +420 377 233 935 | Fax : +420 377 233 929 | info@murrelektronik.cz | www.murrelektronik.cz

PŘEHLED VARIANT

TRAFOZDROJE (vstupní napětí 1- /2-fázově 230/400 V AC)

1- / 2-fázové	MEN	1- / 2-fázové	MTPS
1 A	85349	0,5 A	85400
2,5 A	85350	1 A	85401
5 A	85351	2 A	85402
7,5 A	85357	4 A	85403
10 A	85352	6 A	85404
15 A	85353	10 A	85405
20 A	85354		

(vstupní napětí 3-fázově 3x400 V AC)

3-fázové	MPL	3-fázové	MPL
5 A	85921	40 A	85935
7,5 A	85923	50 A	85937
10 A	85925	60 A	85939
15 A	85927		
20 A	85929		
25 A	85931		
30 A	85933		

SPÍNANÉ ZDROJE (vstupní napětí 1-fázově 100...265 V AC)

1-fázové		Eco-Power	Eco-Rail	MCS-B	MCS
5 V / 3 A				85371	
5 V / 6 A					85041
12 V / 1 A				85372	
12 V / 2,5 A				85373	
12 V / 5 A					85040
24 V / 0,6 A		85150		85160	
24 V / 1,3 A		85151	85301	85161	
24 V / 2,5 A		85152	85302	85162	85064
24 V / 3 A					85060
24 V / 4 A	splňuje ODVA			85176	
24 V / 5 A		85153	85303	85163	85061
24 V / 5 A	2-fázově Ui 340...470 V				857725
24 V / 7,5 A		85154		85164	
24 V / 10 A		85155	85305	85165	85062
24 V / 10 A	splňuje ODVA				85177
24 V / 10 A	2-fázově Ui 340...470 V				857726
24 V / 20 A					85063
30,5 V / 4 A	Zdroj pro AS-Interface			85381	
30,5 V / 4 A	Zdroj pro AS-Interface			85382 (s kontrolou zemního zkratu)	

(vstupní napětí 3 x 324...572 V AC resp. 3 x 360...550 V AC)

3-fázové	Evolution	MCS
24 V / 5 A	85000 (2- / 3-fázový)	857814
24 V / 10 A	85001 (2- / 3-fázový)	85071
24 V / 20 A	85002 (2- / 3-fázový)	85072
24 V / 40 A	85004 (2- / 3-fázový)	85099

MICO (24 V DC)

2-kanálový	MICO 2.4 (1A/2A/3A/4A)	MICO 2.6 (1A/2A/4A/6A)	MICO 2.10 (4A/6A/8A/10A)
Varianty	9000-41042-0100400	9000-41042-0100600	9000-41042-0401000
4-kanálový	**MICO 4.4** (1A/2A/3A/4A)	**MICO 4.6** (1A/2A/4A/6A)	**MICO 4.10** (4A/6A/8A/10A)
Varianty	9000-41034-0100400	9000-41034-0100600	9000-41034-0401000
Příslušenství			
Set propojovacích můstků (1 sada)	9000-41034-0000002		
Set propojovacích můstků (10 sad)	9000-41034-0000001		
Zkrácená tlačítka (4 tlačítka)	9000-41034-0000003		

AMPER 2010
18. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky
13. 4. - 16. 4. 2010 Pražský veletržní areál Letňany

VYUŽIJTE VÝHODNÉ CENOVÉ BALÍČKY!

Přijďte si prohlédnout uvedené produkty na veletrh AMPER2010, 13. - 16. 4. 2010, PVA Letňany, Praha.
Najdete nás v Hale 3, stánek A14. Přineste tento leták s sebou na veletrh a získáte na uvedené produkty a jejich kombinaci výhodné cenové balíčky.